

FOLLETO DEL PRODUCTO

SAUTER CS 200-3Q1

Fecha: 23.04.2025

ESPAÑOL



Célula de medición "S" de 6 conductores de acero niquelado para mediciones de fuerza y masa

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

DESCRIPCIÓN

- Conforme a RoHS
- Área de aplicación: para mediciones de fuerza de compresión y tracción
- Adecuado para balanzas de colgar, de tolva y otros dispositivos de pesaje, así como para mediciones dinamométricas y bancos de pruebas

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	CS 200-3Q1
Serie de modelos	CS Q1
Surtido	Sauter
Tipo de producto	Células de medición
Grupo de productos	Células de carga en forma de S
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761222021
Número del arancel aduanero	90249000

Datos técnicos - Primarios

Direcciones de fuerza	compresión;tracción
Clase OIML	C3
Capacidad de pesada	200 kg
Máx (N)	2 kN

Datos técnicos - Construcción

Protección IP	IP67
Material	acero, niquelado

Dimensiones (An×Pr×Al)	80×62,1×19 mm
Longitud del cable	5 m
Fuerza de montaje hacia dentro	agujero roscado M12
Fuerza de montaje hacia fuera	Agujero roscado M12

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Tensión de excitación mín.	10 V
Tensión de excitación máx.	15 V

Datos técnicos - Sistema de medición

Salida de fondo de escala	2 mV/V
error combinado	0,017%
conexión de la célula de carga	6-Leiter
Aplicaciones de medición	fuerza;masa

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	250×155×60 mm
Peso bruto	0,90 kg

Peso neto	0,80 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	242 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	5 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

Aprobación de verificación conforme a 2014/31/UE	sí
Resolución célula de carga (e)	3000 e

FUNCIONES

Standard



Option



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
AFM 18	Rosca SAUTER AFM 18
AFM 21	Rosca SAUTER AFM 21
AFM 16	Adaptador KERN AFM 16
AFM 19	Casquillo SAUTER AFM 19
FS TKZ	Maletín de transporte SAUTER FS TKZ
CE WT4-Y1	Transmisor de pesaje analógico SAUTER CE WT4-Y1
YKV-01	IoT-Line Transmisor de pesaje digital KERN YKV-01

Modelo	Descripción
AFM 17	Rosca SAUTER AFM 17

SERVICIOS

Modelo	Descripción
961-362	Calibración de fábrica KERN 961-362
963-162	Calibración DAkkS 963-162
961-162	Calibración de fábrica KERN 961-162
961-262	Calibración de fábrica KERN 961-262
963-262	Calibración DAkkS 963-262
963-162IV	Calibración DAkkS 963-162IV
963-162V	Calibración DAkkS 963-162V
963-262V	Calibración DAkkS 963-262V
963-362IV	Calibración DAkkS 963-362IV
963-362V	Calibración DAkkS 963-362V
963-362	Calibración DAkkS 963-362
FS 403	Conector SAUTER FS 403
963-262IV	Calibración DAkkS 963-262IV
970-014	Extensión de la garantía (+3 años) KERN 970-014

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Direcciones de fuerza	Clase OIML	Capacidad de pesada	Máx (N)
CS 100-3Q1	compresión;tracción	C3	100 kg	1 kN
CS 150-3Q1	compresión;tracción	C3	150 kg	1,5 kN
CS 200-3Q1	compresión;tracción	C3	200 kg	2 kN
CS 300-3Q1	compresión;tracción	C3	300 kg	3 kN
CS 500-3Q1	compresión;tracción	C3	500 kg	5 kN
CS 750-3Q1	compresión;tracción	C3	750 kg	7,5 kN
CS 1000-3Q1	compresión;tracción	C3	1000 kg	10 kN
CS 1500-3Q1	compresión;tracción	C3	1500 kg	15 kN
CS 2000-3Q1	compresión;tracción	C3	2000 kg	20 kN
CS 3000-3Q1	compresión;tracción	C3	3000 kg	30 kN
CS 5000-3Q1	compresión;tracción	C3	5000 kg	50 kN

Nombre del modelo	Direcciones de fuerza	Clase OIML	Capacidad de pesada	Máx (N)
CS 6000-3Q1	compresión;tracción	C3	6000 kg	60 kN
CS 50-3Q1	compresión;tracción	C3	50 kg	500 N