

# KERN FS 2-200

Dynamomètre de haute qualité avec cellule de mesure intégrée et possibilité de raccordement de jusqu'à 4 cellules de mesure externes

**KERN®**

## Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Code article du modèle        | FS 2-200                                                  |
| Model-Serie                   | FS                                                        |
| Assortiment                   | Sauter                                                    |
| Type de produit               | Mesure de la force                                        |
| Groupe de produits            | Appareils de mesure de force numériques (capteur externe) |
| Type d'utilisation du produit | Article principal                                         |
| Code EAN (Modèle)             | 4045761237001                                             |
| Planned start date            | 2022-1HJ                                                  |
| Numéro de tarif douanier      | 90248000                                                  |

## Données techniques - Primaire

|            |        |
|------------|--------|
| Max. Force | 200 N  |
| Lisibilité | 0,04 N |

## Données techniques - Construction

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Dimensions du boîtier | 71×31×180 mm          |
| Matériau du boîtier   | Plastique             |
| Filetage de montage   | Filetage extérieur M6 |

## Données techniques - Alimentation électrique

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Alimentation électrique                | Batteries et alimentation électrique |
| Type de batterie                       | Li-Ion                               |
| Durée de fonctionnement (écran éteint) | 8 h                                  |

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Temps de fonctionnement (écran allumé) | 5 h |
|----------------------------------------|-----|

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Adaptateur secteur/adaptateur inclus | EURO |
|--------------------------------------|------|

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Classe de protection | Sans classe de protection |
|----------------------|---------------------------|

## Données techniques - Système de mesure

|        |   |
|--------|---|
| Unités | N |
|--------|---|

## Caractéristiques techniques - Fonctions

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Fonction statistique | Yes |
|----------------------|-----|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Fonction de crête | Yes |
|-------------------|-----|

|           |            |
|-----------|------------|
| Interface | USB-Device |
|-----------|------------|

## Données techniques - Emballage et expédition

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H) | 280×185×90 mm |
|-----------------------------------|---------------|

|            |        |
|------------|--------|
| Poids brut | 1,4 kg |
|------------|--------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Poids net | 0,40 kg |
|-----------|---------|

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Mode d'expédition | Service de colis |
|-------------------|------------------|

|           |                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro UN | Li-ion, emballé avec un dispositif (ONU 3481, instruction d'emballage #7, Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI 967) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Composant de l'emballage - en poids - carton | 165 g |
|----------------------------------------------|-------|

# KERN FS 2-200

Dynamomètre de haute qualité avec cellule de mesure intégrée et possibilité de raccordement de jusqu'à 4 cellules de mesure externes



Composant de l'emballage -  
par poids - styromousse 425 g

Délai de livraison 1 d

## Caractéristiques techniques - Données de comptage

Mémoire Yes

## Services en option

Calibration DAkKS - push/pull 963-361

Calibration DAkKS - push only 963-261

Calibration DAkKS - Pull  
uniquement 963-161

## Les fonctions

### Standard



### Option

