

BROCHURE PRODUIT

KERN FCB 6K-5

Date: 18.04.2025

FRANCAIS



La nouvelle FCB: Balance de portionnement et de contrôle pouvant accueillir jusqu'à trois interfaces

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

VITRINE DES PRODUITS



DESCRIPTION

- Philosophie d'utilisation KERN uniforme et confortable, cohérente pour tous les produits en termes de design, de structure de menu, de fonctions des touches, de connexion d'interface et de protocole d'interface
- Dimensions compactes avantageuses pour gagner de la place
- Industrie 4.0: Grâce au port universel KERN (KUP), l'échange de données et d'instructions de commande peut se faire via une interface pouvant être raccordée au boîtier ou via trois interfaces en parallèle au moyen du boîtier d'extension KUP. Les interfaces suivantes sont disponibles au choix : RS-232, USB, Ethernet, WiFi, Bluetooth
- Interrogation et commande à distance de la balance via un ordinateur ou des systèmes CRM/ERP au moyen du protocole de communication KERN
- Grande mobilité : grâce au fonctionnement sur piles/batterie (en option), à une construction compacte et à un faible poids, convient à des applications sur plusieurs sites
- Pesage avec plage de tolérance (checkweighing) : Entrée de deux valeurs limites supérieures et deux valeurs limites inférieures au moyen de quatre touches flèche. Un signal acoustique et optique assiste la mise en portions, le dosage ou le triage
- Totalisation des valeurs des poids

- Housse de protection transparente de série

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	FCB 6K-5
Model-Serie	FCB
Assortiment	KERN
Type de produit	Balances alimentaires
Groupe de produits	Balances d'établi
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	404576 1243545
Modèle prédécesseur	GAB 6K0.05N
Numéro de tarif douanier	84238129

Données techniques - Primaire

Capacité de pesage	6000 g
Lisibilité	0,05 g

Données techniques - Construction

Plaque de pesage du matériau	inox
Niveau à bulle	yes
Pieds à vis pivotants	yes
Surface de pesée (d)	252×225 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	252×225 mm
Dimensions entièrement monté (L×P×H)	325×270×105 mm
Boîtier du matériau	plastique

Indicateur de protection IP non protection IP

Cellule de charge avec protection IP IP65

Caractéristiques techniques - Affichage

Hauteur de l'écran 25 mm

Données techniques - Alimentation électrique

Temps de fonctionnement 20 h

Adaptateur secteur/adaptateur inclus CH;EURO;UK;US

Temps de charge 8 h

Tension d'entrée 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz

Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint) 48 h

Batterie rechargeable Batterie en option

Données techniques - Système de mesure

Méthode d'étalonnage Ajustement avec poids externe

Linéarité ± 0,15 g

Lisibilité 0,05 g

Poids d'ajustement recommandé 6 kg (F2)

Répétabilité 0,05 g

Unités de pesage %;ct;dwt;ffa;g;gn;kg;lb;oz;
PCS

Système de pesage Jauge de contrainte

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale 80 %

Température maximale de fonctionnement 40 °C

Température ambiante minimale 0 °C

Humidité minimale 0 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H) 395×335×200 mm

Poids brut 4,2 kg

Poids net 3,8 kg

Mode d'expédition Service de colis

Composant de l'emballage - en poids - carton 285 g

Composant de l'emballage - par poids - plastique 285 g

Délai de livraison 1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage 120000

Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire) 50 mg

Poids minimum de la pièce 500 mg

Données techniques - Vérification

Approbation de la vérification conformément à 2014/31/EU yes

Services en option

DAkkS Calibrage 963-128

FONCTIONS

Standard



Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
YBA-A14	Housse de protection transparente KERN YBA-A14
YBA-A14S05	Housse de protection transparente KERN YBA-A14S05
KUP-01	Adaptateur KERN KUP-01
KUP-03	Adaptateur KERN KUP-03
SCD-4.0-PRO-DL-AS05	Software KERN BalanceConnection SCD-4.0-PRO-DL-AS05
CFS-A03	Voyant signalétique KERN CFS-A03
YKR-01	Fonctionnement sur batterie interne KERN YKR-01
YKH-01	Imprimante KERN YKH-01
SCD-4.0-DLS05	BalanceConnection Standard KERN SCD-4.0-DLS05
911-013	Imprimante à aiguilles matricielle KERN 911-013
YKG-01	Imprimante Dot-Matrix KERN YKG-01
KUP-04	Adaptateur KERN KUP-04
KUP-05	Adaptateur KERN KUP-05
KUP-06	Adaptateur KERN KUP-06
KUP-13	Câble de connexion KERN KUP-13
YKA-27	Bloc d'alimentation KERN YKA-27
YKC-01	Imprimante thermique KERN YKC-01

SERVICES

Modèle	Description
963-128	Étalonnage DAkkS KERN 963-128
970-015	Extension de garantie KERN (+3 ans) 970-015
969-517	Confirmation de la spécification fabricant (uniquement en association avec un certificat d'étalonnage DAkkS) 969-517

PIÈCES DÉTACHÉES

Modèle	Description
RFCB-6001	Plateau de pesée KERN RFCB-6001
R440-000-13-001	Prise DC R440-000-13-001
YKA-27	Bloc d'alimentation KERN YKA-27

Modèle	Description
RTPCB-8001	Pied réglable KERN RTPCB-8001
RTPCB-8003	Couvercle du compartiment des piles KERN RTPCB-8003
RTFCB-2001	Carte mère KERN RTFCB-2001

LOGICIELS

Modèle	Description
SCD-4.0-DL	BalanceConnection Standard KERN SCD-4.0-DL
SCD-4.0-PRO-DL	Software KERN BalanceConnection SCD-4.0-PRO-DL
SET-17	KERN EasyTouch SET-17 PrePack
SET-01	KERN EasyTouch SET-01 Base
SET-21	KERN EasyTouch SET-21 Formulation
SET-22	KERN EasyTouch SET-22 Difference
SET-31	KERN EasyTouch SET-31 Tolerance
SET-32	KERN EasyTouch SET-32 Count
SET-33	KERN EasyTouch SET-33 Target Count
SET-04	KERN EasyTouch SET-04 Density
SET-05	KERN EasyTouch SET-05 Dynamic
SET-06	KERN EasyTouch SET-06 Classification
SET-07	KERN EasyTouch SET-07 Variable
SET-08	KERN EasyTouch SET-08 Take-out
SET-10	KERN EasyTouch SET-10 Save Server
SET-11	KERN EasyTouch SET-11 Safety
SET-16	KERN EasyTouch SET-16 Batch and Statistics
SET-14	KERN EasyTouch SET-14 Individual Print
SET-28	KERN EasyTouch SET-28 Customization Service
SET-35	KERN EasyTouch SET-35 Assembly Count
SET-18	KERN EasyTouch SET-18 Container Master
SET-46	KERN EasyTouch TSET-46-A Backup Scheduler
SET-51	KERN EasyTouch SET-51 Audit Logs
SET-411	KERN EasyTouch SET-411 Hotkeys

DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

Nom du modèle	Capacité de pesage	Lisibilité	Valeur de vérification (e)	Charge minimale (Min)
FCB 8K0.1	8000 g	0,1 g	-	-
FCB 12K1	12 kg	0,001 kg	-	-
FCB 30K1	30 kg	0,001 kg	-	-
FCB 12K-4	12 kg	0,0001 kg	-	-
FCB 6K-5	6000 g	0,05 g	-	-
FCB 30K-4	30 kg	0,0002 kg	-	-
FCB 6K-3DM	3000 g; 6000 g	1 g; 2 g	1 g; 2 g	20 g
FCB 15K-3DM	6 kg; 15 kg	0,002 kg; 0,005 kg	0,002 kg; 0,005 kg	0,04 kg
FCB 30K-3DM	15 kg; 30 kg	0,005 kg; 0,01 kg	0,005 kg; 0,01 kg	0,1 kg
FCB 12K1-2024a	12000 g	1 g	-	-