

KERN EOB 60K20

Allround-Paketwaage mit robuster Edelstahlwägeplatte



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	EOB 60K20
Modell-Reihe	EOB
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Plattformwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761192126
Vorgängermodell	EOB 60K20-2017a
Planned start date	2017-1HJ
Zolltarifsnummer	84238220

Technische Daten - Primär

Wägekapazität	60 kg
Ablesbarkeit	0,02 kg
Nettogewicht	3,69 kg
Plattformgröße	315×305 mm
Länge des Anzeigekabels	1,8 m
Abmessungen Wägeplattform	315×305×57 mm

Technische Daten - Konstruktion

Abmessungen Anzeigehäuse	235×114×51 mm
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Wägefläche (d)	315×305 mm
Abmessungen der Wägeplatte (B×T)	315×305 mm
Länge des Indikatorkabels	1,8 m

Wandhalterung	Yes
IP-Schutz-Anzeige	Kein IP-Schutz
IP-geschützte Plattform	Kein IP-Schutz
IP-Schutz Wägezelle	Kein IP-Schutz

Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays	25 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung

Batterie	4×1.5 V AA
Betriebszeit	60 h
Netzadapter/Adapter enthalten	AUS;CH;EURO;UK;US
Eingangsspannung	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,04 kg
Ablesbarkeit	0,02 kg
Empfohlenes Justiergewicht	40 kg (M2)
Reproduzierbarkeit	0,02 kg
Auflösung	3.000
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	3 s
Tara-Bereich	60 kg
Anwärmzeit	10 min

KERN EOB 60K20

Allround-Paketwaage mit robuster Edelstahlwägeplatte



Wägesystem Dehnungsmessstreifen

Wägeeinheiten Kg;lb;PCS

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit 80 %

Maximale Betriebstemperatur 35 °C

Minimale Umgebungstemperatur 5 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 370×365×140 mm

Bruttogewicht 5 kg

Nettogewicht 3,8 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier 40 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton 360 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff 27,8 g

Lieferzeiten 1 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichzulassung nach 2014/31/EU Yes

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung 963-129

Funktionen

Standard



Option

