


# KERN CS 600-3P1

Cellule de mesure « S » 4 fils en acier nickelé pour la mesure de la force et de la masse



## Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Code article du modèle        | CS 600-3P1                           |
| Model-Serie                   | CS P1                                |
| Assortiment                   | Sauter                               |
| Type de produit               | Cellules de mesure                   |
| Groupe de produits            | Capteurs de pesage en forme de S     |
| Type d'utilisation du produit | Article principal;Accessoire/service |
| Code EAN (Modèle)             | 4045761221574                        |
| Planned start date            | 2019-1HJ                             |
| Numéro de tarif douanier      | 90249000                             |

## Données techniques - Primaire

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Directions de la force | Compression;traction |
| Classe OIML            | C3                   |
| Capacité de pesage     | 600 kg               |
| Max (N)                | 6 kN                 |

## Données techniques - Construction

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Protection IP                  | IP67              |
| Matériau                       | Acier, nickelé    |
| Dimensions                     | 50,8×76,2×20,8 mm |
| longueur de câble              | 3 m               |
| Force de montage en entrée     | Trou fileté M12   |
| Force de montage à l'extérieur | Trou fileté M12   |

## Données techniques - Système de mesure

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Sortie pleine échelle             | 2 mV/V        |
| erreur combinée                   | 0,02%         |
| connexion de la cellule de charge | 4-conducteurs |
| applications de mesure            | Force;masse   |

## Données techniques - Conditions environnementales

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation (min) | -10 °C |
| Température d'utilisation (max) | 40 °C  |

## Données techniques - Emballage et expédition

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H)            | 185×155×60 mm    |
| Poids brut                                   | 0,65 kg          |
| Poids net                                    | 0,55 kg          |
| Mode d'expédition                            | Service de colis |
| Composant de l'emballage - en poids - carton | 97 g             |
| Délai de livraison                           | 1 d              |

## Données techniques - Vérification

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Approbation de la vérification conformément à 2014/31/EU | Yes    |
| Résolution cellule de charge (e)                         | 3000 e |

## Les fonctions

# KERN CS 600-3P1

Cellule de mesure « S » 4 fils en acier nickelé pour la mesure de la force et de la masse



## Standard



## Option

