

BROCHURE PRODUIT

SAUTER CS 50-3Q1

Date: 23.04.2025

FRANCAIS



Cellule de mesure « S » 6 pointes en acier galvanisé pour la mesure de la force et de la masse

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

DESCRIPTION

- Conformité RoHS
- Domaine d'application : mesure des forces de traction et de pression
- Convient aux balances pour charges suspendues, aux trémies peseuses et aux autres dispositifs de pesée ainsi qu'à la mesure des forces et aux bancs d'essai

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	CS 50-3Q1
Model-Serie	CS Q1
Assortiment	Sauter
Type de produit	Cellules de mesure
Groupe de produits	Capteurs de pesage en forme de S
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761222076
Numéro de tarif douanier	90249000

Données techniques - Primaire

Directions de la force	compression;traction
Classe OIML	C3
Capacité de pesage	50 kg
Max (N)	500 N

Données techniques - Construction

Protection IP	IP67
Matériau	acier, nickelé
Dimensions (L×P×H)	80×62,1×19 mm

longueur de câble 5 m

Force de montage en entrée trou fileté M12

Force de montage à l'extérieur Trou fileté M12

Données techniques - Alimentation électrique

Tension d'excitation min. 10 V

Tension d'excitation max. 15 V

Données techniques - Système de mesure

Sortie pleine échelle 2 mV/V

erreur combinée 0,017%

connexion de la cellule de charge 6-Leiter

Applications de mesure force;masse

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H) 250×155×60 mm

Poids brut 0,90 kg

Poids net 0,80 kg

Mode d'expédition Service de colis

Composant de l'emballage - en poids - carton	242 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	5 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

Approbation de la vérification conformément à 2014/31/EU	oui
Résolution cellule de charge (e)	3000 e

FONCTIONS

Standard



Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
AFM 16	Adaptateur KERN AFM 16
AFM 17	Filetage SAUTER AFM 17
AFM 18	Filetage SAUTER AFM 18
AFM 21	Filetage SAUTER AFM 21
FS TKZ	Mallette de transport SAUTER FS TKZ
YKV-01	IoT-Line Transmetteur de pesage digital KERN YKV-01
AFM 19	Manchon SAUTER AFM 19
CE WT4-Y1	Transmetteur de pesée analogique SAUTER CE WT4-Y1

SERVICES

Modèle	Description
963-261	Étalonnage DAkkS KERN 963-261
963-261V	Étalonnage DAkkS KERN 963-261V
963-161	Étalonnage DAkkS KERN 963-161
961-261	Étalonnage usine KERN 961-261
FS 403	Fiche SAUTER FS 403
963-361IV	Étalonnage DAkkS KERN 963-361IV
963-361	Étalonnage DAkkS KERN 963-361
963-261IV	Étalonnage DAkkS KERN 963-261IV
963-361V	Étalonnage DAkkS KERN 963-361V
970-014	Extension de garantie KERN (+3 ans) 970-014
961-161	Étalonnage usine KERN 961-161
961-361	Étalonnage usine KERN 961-361
963-161V	Étalonnage DAkkS KERN 963-161V

DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

Nom du modèle	Directions de la force	Classe OIML	Capacité de pesage	Max (N)
CS 100-3Q1	compression;traction	C3	100 kg	1 kN
CS 150-3Q1	compression;traction	C3	150 kg	1,5 kN
CS 200-3Q1	compression;traction	C3	200 kg	2 kN
CS 300-3Q1	compression;traction	C3	300 kg	3 kN
CS 500-3Q1	compression;traction	C3	500 kg	5 kN
CS 750-3Q1	compression;traction	C3	750 kg	7,5 kN
CS 1000-3Q1	compression;traction	C3	1000 kg	10 kN
CS 1500-3Q1	compression;traction	C3	1500 kg	15 kN
CS 2000-3Q1	compression;traction	C3	2000 kg	20 kN
CS 3000-3Q1	compression;traction	C3	3000 kg	30 kN
CS 5000-3Q1	compression;traction	C3	5000 kg	50 kN
CS 6000-3Q1	compression;traction	C3	6000 kg	60 kN
CS 50-3Q1	compression;traction	C3	50 kg	500 N