

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN FCB 8K0.1

Datum: 18.04.2025

DEUTSCH



Die neue FCB: Kontroll- und Portionierwaage mit bis zu drei Schnittstellen

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

PRODUKT-SCHAUFENSTER



BESCHREIBUNG

- Einheitliche, komfortable KERN Bedienphilosophie, produktübergreifend konsistent in Design, Menüstruktur, Tastenfunktionen, Schnittstellen-Anschluss und Schnittstellenprotokoll
- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Industrie 4.0: Durch den KERN Universal Port (KUP) kann der Austausch von Daten und Steuerbefehlen über eine Schnittstelle, anschließbar am Gehäuse, erfolgen oder via KUP Extension-Box über drei Schnittstellen parallel. Wahlweise stehen folgende Schnittstellen zu Verfügung: RS-232, USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth
- Abfrage und Fernsteuerung der Waage über Computer oder CRM-/ERP-Systeme mittels KERN Communication Protocol
- Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
- Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe von zwei oberen und zwei unteren Grenzwerten über vier Pfeiltasten. Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
- Summieren von Gewichtswerten
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	FCB 8K0.1
Modell-Reihe	FCB

Sortiment	KERN
Produkt Segment	Food-Waagen
Produktgruppe	Tischwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	404576 1475564

Vorgängermodell	FCB 3K0.1; FCB 3K0.1-2024a; FCB 6K0.5-2024a; FCB 8K0.1-2017a; FCB 8K0.1-2024a
-----------------	---

Zolltarifnummer	84238129
-----------------	----------

Eingangsspannung	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
------------------	------------------------------

Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	48 h
--	------

Wiederaufladbare Batterie	Akku optional
---------------------------	---------------

Technische Daten - Primär

Wägekapazität	8000 g
---------------	--------

Ablesbarkeit	0,1 g
--------------	-------

Technische Daten - Konstruktion

Material-Wägeplatte	Edelstahl
---------------------	-----------

Libelle	yes
---------	-----

Drehbare Schraubenfüße	yes
------------------------	-----

Wägefläche (d)	252×225 mm
----------------	------------

Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	252×225 mm
-----------------------------------	------------

Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	325×270×105 mm
---------------------------------------	----------------

Material Gehäuse	Kunststoff
------------------	------------

IP-Schutz-Anzeige	kein IP-Schutz
-------------------	----------------

IP-Schutz Wägezelle	IP65
---------------------	------

Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays	25 mm
-------------------	-------

Technische Daten - Spannungsversorgung

Betriebszeit	20 h
--------------	------

Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
-------------------------------	---------------

Aufladezeit	8 h
-------------	-----

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
----------------------	---------------------------------

Linearität	± 0,3 g
------------	---------

Ablesbarkeit	0,1 g
--------------	-------

Empfohlenes Justiergewicht	5 kg (F1); 2 kg (F1); 1 kg (F1)
----------------------------	---------------------------------

Reproduzierbarkeit	0,1 g
--------------------	-------

Wägeeinheiten	%;ct;dwt;ffa;g;gn;kg;lb;oz;PCS
---------------	--------------------------------

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
------------	----------------------

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
---------------------------	------

Maximale Betriebstemperatur	40 °C
-----------------------------	-------

Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
------------------------------	------

Minimale Luftfeuchtigkeit	0 %
---------------------------	-----

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	395×335×200 mm
--------------------------------	----------------

Bruttogewicht	4,2 kg
---------------	--------

Nettogewicht	3,8 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	1167 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	22 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	384 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	74 g
Lieferzeiten	1 d

Option



Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung	80000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	100 mg
Minimales Stückgewicht	1 g

Technische Daten - Verifizierung

Eichzulassung nach 2014/31/EU	yes
----------------------------------	-----

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-128
--------------------	---------

FUNKTIONEN

Standard



ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
911-013	Matrix-Nadeldrucker KERN 911-013
YKR-01	Akkubetrieb intern KERN YKR-01
YKN-01	Matrix-Nadeldrucker KERN YKN-01
KUP-05	Adapter KERN KUP-05
KUP-06	Adapter KERN KUP-06
KUP-13	Verbindungskabel KERN KUP-13
CFS-A03	Signallampe KERN CFS-A03
YBA-A14S05	Arbeitsschutzhaube KERN YBA-A14S05
YKG-01	Dot-Matrix Drucker KERN YKG-01
KUP-04	Adapter KERN KUP-04
SCD-4.0-DLS05	BalanceConnection Standard KERN SCD-4.0-DLS05
YBA-A14	Arbeitsschutzhaube KERN YBA-A14
YKH-01	Drucker KERN YKH-01
KUP-01	Adapter KERN KUP-01
SCD-4.0-PRO-DL-AS05	Software KERN BalanceConnection SCD-4.0-PRO-DL-AS05
YKA-27	Steckernetzteil KERN YKA-27
KUP-03	Adapter KERN KUP-03
YKC-01	Thermodrucker KERN YKC-01

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
969-517	Bestätigung der Herstellerspezifikation (nur in Verbindung mit DAkKS-Kalibrierschein) 969-517
970-014	Garantieverlängerung (+3 Jahre) KERN 970-014
963-128	DAkKS-Kalibrierung KERN 963-128

ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
RFCB-6001	Wägeplatte KERN RFCB-6001
RTFCB-4003	Tastaturfolie KERN RTFCB-4003

Modell	Beschreibung
RTPCB-8001	Stellfuß KERN RTPCB-8001
RTPCB-8003	Batteriefachdeckel KERN RTPCB-8003
R440-000-13-001	DC-Buchse R440-000-13-001
YKA-27	Steckernetzteil KERN YKA-27

SOFTWARES

Modell	Beschreibung
SCD-4.0-DL	BalanceConnection Standard KERN SCD-4.0-DL
SCD-4.0-PRO-DL	Software KERN BalanceConnection SCD-4.0-PRO-DL

ZUGEHÖRIGE PRODUKTDATEN

Name des Modells	Wägekapazität	Ablesbarkeit	Eichwert (e)	Mindestlast (Min)
FCB 8K0.1	8000 g	0,1 g	-	-
FCB 12K1	12 kg	0,001 kg	-	-
FCB 30K1	30 kg	0,001 kg	-	-
FCB 12K-4	12 kg	0,0001 kg	-	-
FCB 6K-5	6000 g	0,05 g	-	-
FCB 30K-4	30 kg	0,0002 kg	-	-
FCB 6K-3DM	3000 g; 6000 g	1 g; 2 g	1 g; 2 g	20 g
FCB 15K-3DM	6 kg; 15 kg	0,002 kg; 0,005 kg	0,002 kg; 0,005 kg	0,04 kg
FCB 30K-3DM	15 kg; 30 kg	0,005 kg; 0,01 kg	0,005 kg; 0,01 kg	0,1 kg
FCB 12K1-2024a	12000 g	1 g	-	-