

BROCHURE PRODUIT

SAUTER CS 250-3P1

Date: 23.04.2025

FRANCAIS



Cellule de mesure « S » 4 fils en acier nickelé pour la mesure de la force et de la masse

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

DESCRIPTION

- Conformité RoHS
- Domaine d'application : mesure des forces de traction et de pression
- Convient aux balances pour charges suspendues, aux trémies peseuses et aux autres dispositifs de pesée ainsi qu'à la mesure des forces et aux bancs d'essai

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	CS 250-3P1
Model-Serie	CS P1
Assortiment	Sauter
Type de produit	Cellules de mesure
Groupe de produits	Capteurs de pesage en forme de S
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761221529
Numéro de tarif douanier	90249000

Données techniques - Primaire

Directions de la force	compression;traction
Classe OIML	C3
Capacité de pesage	250 kg
Max (N)	2,5 kN

Données techniques - Construction

Protection IP	IP67
Matériau	acier, nickelé
Dimensions (L×P×H)	50,8×76,2×20,8 mm

longueur de câble 3 m

Force de montage en entrée trou fileté M12

Force de montage à l'extérieur Trou fileté M12

Données techniques - Système de mesure

Sortie pleine échelle 2 mV/V

erreur combinée 0,02%

connexion de la cellule de charge 4-conducteurs

Applications de mesure force;masse

Données techniques - Conditions environnementales

Température d'utilisation (min) -10 °C

Température d'utilisation (max) 40 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H) 185×155×60 mm

Poids brut 0,65 kg

Poids net 0,55 kg

Mode d'expédition Service de colis

Composant de
l'emballage - en poids -
carton 98 g

Délai de livraison 1 d

Données techniques - Vérification

Approbation de la
vérification
conformément à
2014/31/EU oui

Résolution cellule de
charge (e) 3000 e

FONCTIONS

Standard



Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
CJ P2	Boîte de jonction SAUTER CJ P2
AFM 19	Manchon SAUTER AFM 19
CE WT4-Y1	Transmetteur de pesée analogique SAUTER CE WT4-Y1
YKV-01	IoT-Line Transmetteur de pesage digital KERN YKV-01
CJ P4PG	Boîte de jonction SAUTER CJ P4PG
AFM 17	Filetage SAUTER AFM 17
AFM 18	Filetage SAUTER AFM 18
AFM 21	Filetage SAUTER AFM 21
CJ P4	Boîte de jonction SAUTER CJ P4
AFM 16	Adaptateur KERN AFM 16

Modèle	Description
FS TKZ	Mallette de transport SAUTER FS TKZ

SERVICES

Modèle	Description
963-363	Étalonnage DAkkS KERN 963-363
963-263V	Étalonnage DAkkS KERN 963-263V
FS 404	Fiche SAUTER FS 404
963-163IV	Étalonnage DAkkS KERN 963-163IV
963-363V	Étalonnage DAkkS KERN 963-363V
970-013	Extension de garantie KERN (+3 ans) 970-013
961-163	Étalonnage usine KERN 961-163
963-163	Étalonnage DAkkS KERN 963-163
963-263	Étalonnage DAkkS KERN 963-263
963-363IV	Étalonnage DAkkS KERN 963-363IV
961-263	Étalonnage usine KERN 961-263
961-363	Étalonnage usine KERN 961-363
963-163V	Étalonnage DAkkS KERN 963-163V
963-263IV	Étalonnage DAkkS KERN 963-263IV

DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

Nom du modèle	Directions de la force	Classe OIML	Capacité de pesage	Max (N)
CS 25-3P1	compression;traction	C3	25 kg	250 N
CS 50-3P1	compression;traction	C3	50 kg	500 N
CS 100-3P1	compression;traction	C3	100 kg	1 kN
CS 150-3P1	compression;traction	C3	150 kg	1,5 kN
CS 250-3P1	compression;traction	C3	250 kg	2,5 kN
CS 500-3P1	compression;traction	C3	500 kg	5 kN
CS 600-3P1	compression;traction	C3	600 kg	6 kN
CS 750-3P1	compression;traction	C3	750 kg	7,5 kN
CS 1000-3P1	compression;traction	C3	1000 kg	10 kN
CS 1500-3P1	compression;traction	C3	1500 kg	15 kN
CS 2000-3P1	compression;traction	C3	2000 kg	20 kN

Nom du modèle	Directions de la force	Classe OIML	Capacité de pesage	Max (N)
CS 2500-3P1	compression;traction	C3	2500 kg	25 kN
CS 5000-3P1	compression;traction	C3	5000 kg	50 kN
CS 7500-3P1	compression;traction	C3	7500 kg	75 kN
CS 10000-3P1	compression;traction	C3	10000 kg	100 kN
CS 15000-3P1	compression;traction	C3	15000 kg	150 kN
CS 20000-3P1	compression;traction	C3	20000 kg	200 kN
CS 30000-3P1	compression;traction	C3	30000 kg	300 kN