

KERN FL 100

Dinamometro digitale universale, agevolato da display grafico e sensore di misurazione integrato

KERN®



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	FL 100
Modello-Serie	FL
Assortimento	Sauter
Tipologia di prodotto	Misurazione della forza
Gruppo di prodotti	Dispositivi digitali di misurazione della forza (sensore interno)
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761138872
Planned start date	2014-1HJ
Numero di tariffa doganale	90248000

Dati tecnici - Primario

Forza massima Forza	100 N
Leggibilità	0,05 N

Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni dell'alloggiamento	175×75×30 mm
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Filettatura di montaggio	Filettatura esterna M6

Dati tecnici - Display

Tipo di display	LCD
Altezza cifre del display	8,5 mm
DisplayReverse	Yes

Dati tecnici - Alimentazione

Alimentazione	Batteria e alimentazione
---------------	--------------------------

Tipo di batteria	NiMH
Tempo di funzionamento (display spento)	10 h
Tempo di funzionamento (display acceso)	8 h
Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO
Classe di protezione	Senza classe di protezione

Dati tecnici - Sistema di misura

Unità di misura	N
Tolleranza (% dal massimo)	0,2%
Direzione della forza	Compressione;trazione

Dati tecnici - Funzioni

Funzione di mantenimento	Yes
Funzione di picco	Yes
Valore limite (Min - Max)	Yes
Interfaccia	Analog (0 +/-2V);RS-232 serienmäßig;USB-Device

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura massima di esercizio	35 °C
Temperatura minima di stoccaggio	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Peso lordo	1,4 kg
Peso netto	0,55 kg

KERN FL 100

Dinamometro digitale universale, agevolato da display grafico e sensore di misurazione integrato

KERN®

Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Numero ONU	Ni-MH (UN 3496, istruzione di imballaggio #0, Not Restricted as per Special Provision A199)
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	871 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio

Memoria	Yes
Memoria valori - numero di gruppi	1
Memoria valori - numero di celle (per gruppo)	500

Servizi opzionali

Calibrazione DAkks - push/pull	963-361
Calibrazione DAkks - solo push	963-261
Calibrazione DAkks - solo pull	963-161

Funzioni

Standard



Option

