

FOLLETO DEL PRODUCTO

SAUTER FC 50

Fecha: 23.04.2025

ESPAÑOL



Medidor compacto de fuerza para mediciones de tracción y compresión

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

ESCAPARATE DE PRODUCTOS



DESCRIPCIÓN

- Pantalla reversible y retroiluminado
- Función Peak-Hold para el registro del valor máximo o función Track para indicación continua de la medición
- Carcasa metálica para uso permanente en condiciones ambientales adversas
- Indicación de capacidad: Una barra gráfica progresiva indica el rango de medición que queda aún
- Medición con rango de tolerancia (función valor límite): Límite superior e inferior ajustable, entre el 10 y el 100 % de [Max], en dirección de tracción y compresión. Una señal óptica y acústica acompaña el ciclo de medición
- Seguridad: Si las cargas sobrepasan el 110 % del rango de medición, el aparato emitirá señales acústicas y ópticas muy claras al respecto
- Memoria de datos interna hasta 500 valores de medición
- Interfaz de datos USB y cable de interfaz USB de serie
- Seleccionable: Función AUTO-OFF o servicio continuo
- Unidades seleccionables: N, kgf, ozf, lbf
- Suministro en un sólido maletín de transporte
- Piezas sobrepuestas estándares: como figurado, varilla de prolongación: 90 mm, Incluido en el alcance de suministro
- Se puede montar en cualquier banco de pruebas SAUTER hasta 5 kN

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de

productos e información de estado

Modelo de código de artículo	FC 50
Serie de modelos	FC
Surtido	Sauter
Tipo de producto	Medición de la fuerza
Grupo de productos	Dispositivos digitales de medición de fuerza (sensor interno)
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	404576 1160859
Número del arancel aduanero	90248000

Datos técnicos - Primarios

Fuerza máx. Fuerza	50 N
Legibilidad	0,01 N

Datos técnicos - Construcción

Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl)	140×70×34 mm
Material de la carcasa	metal
Rosca de montaje	Rosca exterior M6

Datos técnicos - Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Altura de los dígitos de la pantalla	10 mm
DisplayReverse	sí

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Alimentación eléctrica	Batería y suministro de energía
Tipo de batería	NiMH
Tiempo de funcionamiento (pantalla apagada)	20 h
Tiempo de funcionamiento (pantalla encendida)	20 h
Adaptador de red/adaptador incluido	CH;EURO
Clase de protección	Sin clase de protección

Datos técnicos - Sistema de medición

Unidades	N
Tolerancia (% desde Máx.)	0,3%
Dirección de la fuerza	compresión;tracción

Datos técnicos - Funciones

Función Hold	sí
Función de pico	sí
Valor límite (Mín - Máx)	sí
Señal acústica de preparado	sí
Interfaz	RS-232 de serie;USB-Device

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Temperatura mínima de almacenamiento	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	340×160×110 mm
Peso bruto	1,2 kg
Peso neto	0,95 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Número ONU	Ni-MH (UN 3496, Instrucción de embalaje #0, Not Restricted as per Special Provision A199)
Componente de embalaje - por peso - cartón	230 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	130 g
Plazo de entrega	1 d



Option



ESPAÑOL

Datos técnicos - Datos de recuento

Memoria	sí
Memoria de valores - número de células (por grupo)	500

Servicios opcionales

Calibración DAkKS - push/pull	963-361
Calibración DAkKS - sólo empujar	963-261
Calibración DAkKS - sólo pull	963-161

FUNCIONES

Standard

ACCESORIOS

Modelo	Descripción
AC 01	Abrazadera de tensión tipo tornillo SAUTER AC 01
AC 12	Abrazadera SAUTER AC 12
AC 03R	Abrazadera SAUTER AC 03R
AFM 05	Adaptador KERN AFM 05
AFM 07	Casquillo SAUTER AFM 07
AE 04	Abrazadera SAUTER AE 04
AE 06	Abrazadera SAUTER AE 06
AC 02	Cabeza de bola acero inoxidable SAUTER AC 02
AC 14	Abrazadera de tensión tipo tornillo SAUTER AC 14
YKA-02	Juego de adaptador de red KERN YKA-02
AC 12R	Abrazadera SAUTER AC 12R
AC 22R	Pinza pequeña estándar SAUTER AC 22R
FC-A01	Cable de interfaz FC-A01
YKA-01	Fuente de alimentación KERN YKA-01
AC 22	Pinza pequeña estándar SAUTER AC 22
AC 01R	Abrazadera de tensión tipo tornillo SAUTER AC 01R
AC 14R	Abrazadera de tensión tipo tornillo SAUTER AC 14R
AC 17R	Pinza larga SAUTER AC 17R
AE 500	Abrazadera de tensión tipo tornillo SAUTER AE 500
AE 01	Abrazadera estándar AE 01
AE 05	Abrazadera para cuerdas e hilos SAUTER AE 05
AE 07	Pinza de cuña con mordazas AE 07
AC 45	Soporte SAUTER AC 45
AC 47	Soporte SAUTER AC 47
AC 03	Abrazadera SAUTER AC 03
AC 17	Pinza larga SAUTER AC 17
AFK 02	Asidero de acero inoxidable SAUTER AFK 02
AC 43	Piezas sobrepuestas estándares SAUTER AC 43
AC 11R	Abrazadera SAUTER AC 11R

Modelo	Descripción
AFM 06	Adaptador KERN AFM 06
AFM 12	montaje y reparación AFM 12
AFM 15	Casquillo SAUTER AFM 15
AE 02	Abrazadera estándar AE 02
AE 03	Abrazadera SAUTER AE 03
AC 46	Soporte SAUTER AC 46
AE 08	Placa de presión SAUTER AE 08

SERVICIOS

Modelo	Descripción
963-361	Calibración DAkkS 963-361
961-161	Calibración de fábrica KERN 961-161
961-361	Calibración de fábrica KERN 961-361
970-017	Extensión de la garantía (+3 años) KERN 970-017
963-161	Calibración DAkkS 963-161
961-261	Calibración de fábrica KERN 961-261
963-261	Calibración DAkkS 963-261

PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
FC-A02	Fuente de alimentación de enchufe KERN FC-A02
YKA-02	Juego de adaptador de red KERN YKA-02
RFC-4001	Lámina de teclado KERN RFC-4001
ODC-A8201	Cable USB 2.0 ODC-A8201
FC-A03	Batería SAUTER FC-A03

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

Modelo	Descripción
AFH FD	Software de transmisión de datos SAUTER AFH FD
AFH LD	Software de transmisión de datos SAUTER AFH LD
AFH FAST	Software de transmisión de datos SAUTER AFH FAST

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Fuerza máx. Fuerza	Legibilidad
FC 10	10 N	0,01 N
FC 50	50 N	0,01 N
FC 100	100 N	0,1 N
FC 500	500 N	0,1 N
FC 1K	1 kN	1 N
FC 1K-BT	1 kN	1 N