KERN FC 1K-BT

Dynamomètre compact





Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut		
Code article du modèle	FC 1K-BT	

Model-Serie FC
Assortiment Sauter

Type de produit Mesure de la force

Groupe de produits

Appareils numériques de mesure de la force (capteur interne)

Type d'utilisation du produit Article principal
Code EAN (Modèle) 4045761247802
Planned start date 2021-1HJ
Numéro de tarif douanier 90248000

Données techniques - Primaire

Max. Force 1 kN Lisibilité 1 N

Données techniques - Construction

Dimensions du boîtier 145×73×34 mm

Matériau du boîtier Métal

Filetage de montage Filetage extérieur M6

Caractéristiques techniques - Affichage

Type d'affichage LCD

Hauteur des chiffres de l'affichage 10 mm

DisplayReverse Yes

Données techniques - Alimentation électrique

Alimentation électrique	Batteries et alimentation électrique
Type de batterie	NiMH
Durée de fonctionnement (écran éteint)	20 h
Temps de fonctionnement (écran allumé)	20 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO
Classe de protection	Sans classe de protection

Donnáss	techniques	Syctòmo	do mocuro
DOILIEES	tecilliques	- Systellie	ue illesure

Unités N
Tolérance (% de la valeur maximale) 0,3%

Direction de la force Compression;traction

Caractéristiques techniques - Fonctions

Fonction de crête Yes

Valeur limite (Min - Max) Yes

Signal sonore de disponibilité

Interface RS-232 de série;USB-Device

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H) 340×155×110 mm

Poids brut 2 kg

KERN FC 1K-BT

Dynamomètre compact



Poids net 1,8 kg

Mode d'expédition Service de colis

Ni-MH (UN 3496, instruction

d'emballage #0, Not Restricted as per Special Provision A199)

Composant de l'emballage -

en poids - carton

Numéro UN

230 g

Délai de livraison 1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Mémoire Yes

Mémoire des valeurs -nombre de cellules (par

groupe)

500

Services en option

Calibration DAkkS - push/pull 963-362 Calibration DAkkS - push only 963-262 Calibration DAkkS - Pull 963-162 uniquement

Les fonctions

Standard























Option





