

KERN FS 2-500

Dynamomètre de haute qualité avec cellule de mesure intégrée et possibilité de raccordement de jusqu'à 4 cellules de mesure externes

KERN®



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	FS 2-500
Model-Serie	FS
Assortiment	Sauter
Type de produit	Mesure de la force
Groupe de produits	Appareils de mesure de force numériques (capteur externe)
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761237018
Planned start date	2022-1HJ
Numéro de tarif douanier	90248000

Données techniques - Primaire

Max. Force	500 N
Lisibilité	0,1 N

Données techniques - Construction

Dimensions du boîtier	71×31×180 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Filetage de montage	Filetage extérieur M6

Données techniques - Alimentation électrique

Alimentation électrique	Batteries et alimentation électrique
Type de batterie	Li-Ion
Durée de fonctionnement (écran éteint)	8 h

Temps de fonctionnement (écran allumé)	5 h
--	-----

Adaptateur secteur/adaptateur inclus	EURO
--------------------------------------	------

Classe de protection	Sans classe de protection
----------------------	---------------------------

Données techniques - Système de mesure

Unités	N
--------	---

Caractéristiques techniques - Fonctions

Fonction statistique	Yes
----------------------	-----

Fonction de crête	Yes
-------------------	-----

Interface	USB-Device
-----------	------------

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	280×185×90 mm
-----------------------------------	---------------

Poids brut	1,4 kg
------------	--------

Poids net	0,40 kg
-----------	---------

Mode d'expédition	Service de colis
-------------------	------------------

Composant de l'emballage - en poids - carton	165 g
--	-------

Composant de l'emballage - par poids - styromousse	425 g
--	-------

Délai de livraison	1 d
--------------------	-----

Caractéristiques techniques - Données de comptage

KERN FS 2-500



Dynamomètre de haute qualité avec cellule de mesure intégrée et possibilité de raccordement de jusqu'à 4 cellules de mesure externes

Mémoire Yes

Services en option

Calibration DAkks - push/pull 963-361

Calibration DAkks - push only 963-261

Calibration DAkks - Pull uniquement 963-161

Les fonctions

Standard



Option

