

BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN KUP-08

Data: 18.04.2025

ITALIANO



Adattatore interfaccia con cavo. Interfaccia con analogica (0 - 10 V)
analogica (4 - 20 mA)
KUP, lunghezza cavo 0,15 m

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

DESCRIZIONE

- La KERN Universal Port (KUP) consente lo scambio di dati e comandi di controllo tra la bilancia e la rete o il PC, il dispositivo mobile, la stampante ecc. attraverso diverse interfacce: RS-232, USB-Device, Ethernet, Bluetooth e WLAN. In questo modo garantiamo la perfetta integrazione della bilancia KERN in catene di produzione o di processo, a favore di un processo di lavoro semplice e continuo
- Secondo il principio "plug and play", la KUP per RS-232 o USB, Ethernet, Bluetooth o WLAN viene semplicemente collegata al connettore DB-15 integrato nel dispositivo. In questo modo è possibile effettuare il retrofit o la facile sostituzione delle interfacce senza dover aprire l'alloggiamento della bilancia o eseguire un'installazione complicata. Quest'opzione offre quindi un elevato grado di flessibilità con costi aggiuntivi contenuti
- Il modulo analogico KUP-08 converte il valore del peso misurato in un segnale analogico proporzionale. Questo segnale può essere utilizzato per controllare un sistema analogico che reagisce al peso

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	KUP-08
Modello-Serie	KUP
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Accessori generali per bilance
Gruppo di prodotti	Accessori (stampante, ecc.)
Tipo di utilizzo del prodotto	Accessori/DL
Codice EAN (Modello)	404576 125397 1
Numero di tariffa doganale	90160090

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	225×145×40 mm
Peso lordo	0,50 kg
Peso netto	0,30 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone

100 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo

100 g

Tempo di consegna

1 d

FUNZIONI

Standard

