

FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN FCB 6K-3DM

Fecha: 18.04.2025

ESPAÑOL



La nueva FCB: Balanza de control y porcionamiento con hasta tres interfaces, homologación opcional

CONTACT


KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

ESCAPARATE DE PRODUCTOS



DESCRIPCIÓN

- Filosofía de funcionamiento KERN uniforme y cómoda, consistente en cuanto a diseño, estructura de menús, funciones con teclas, conexión y protocolo de la interfaz
- Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
- Industria 4.0: Con el KERN Universal Port (KUP) se pueden intercambiar datos y comandos de control a través de una interfaz, conectable en la carcasa o mediante la caja de extensión KUP con tres interfaces paralelos. Se puede elegir entre las interfaces siguientes: RS-232, USB, Ethernet, WiFi, Bluetooth
- Consulta y control a distancia de la balanza desde un ordenador o con sistemas CRM/ERP mediante el protocolo de comunicación de KERN
- Gran movilidad: Gracias al funcionamiento mediante pila/uso con acumulador (opcional), estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones
- Pesaje con margen de tolerancia (checkweighing): Configuración de los valores límite inferior y superior a través de las teclas definidas con flechas. Una señal acústica y óptica facilita el proceso de racionar, dosificar o clasificar
- Suma de valores de peso
- Capota protectora incluida en el suministro

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	FCB 6K-3DM
Serie de modelos	FCB
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas de alimentos
Grupo de productos	Balanzas de mesa
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	404576 1475533
Modelo predecesor	GAB 6K1DNM
Número del arancel aduanero	84238 129

Datos técnicos - Primarios

Capacidad de pesada	3000 g; 6000 g
Legibilidad	1 g; 2 g
Valor de verificación (e)	1 g; 2 g
Carga mínima (Min)	20 g

Datos técnicos - Construcción

Plato de pesaje del material	acero inoxidable
Nivel de burbuja	yes
Pies de tornillo giratorios	yes
Superficie de pesaje (d)	252×225 mm
Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr)	252×225 mm
Dimensiones totalmente montado (AnxPrxAl)	325×270×105 mm
Material carcasa	plástico

Indicador de protección IP sin protección IP

Célula de carga con protección IP IP65

Datos técnicos - Pantalla

Altura de la pantalla 25 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Tiempo de funcionamiento 20 h

Adaptador de red/adaptador incluido CH;EURO;UK;US

Tiempo de carga 8 h

Tensión de entrada 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz

Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada) 48 h

Batería recargable Acumulador opcional

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración Ajuste con peso externo

Linealidad ± 1 g; 2 g

Legibilidad 1 g; 2 g

Peso de ajuste recomendado 6 kg (M1)

Repetibilidad 1 g; 2 g

Unidades de pesaje %;ct;dwt;ffa;g;gn;kg;lb;oz; PCS

Sistema de pesaje Tiras de medición de ensanchamiento

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Temperatura ambiente mínima	-10 °C
Humedad mínima	0 %

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	395×335×200 mm
Peso bruto	4,6 kg
Peso neto	3,8 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	426 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	426 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Datos de recuento

Resolución de recuento	30000
Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio)	200 mg
Peso mínimo por pieza	2 g

Datos técnicos - Verificación

Valor de verificación E	1 g; 2 g
Carga mínima Min	20 g

Aprobación de verificación conforme a 2014/31/UE yes

Verificación por KERN posible yes

Clase de verificación III

Servicios opcionales

DAkkS Calibración 963-128

Verificación 965-228

FUNCIONES

Standard



Option



Factory



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
YKA-27	Fuente de alimentación de enchufe KERN YKA-27
YBA-A14	Capota protectora KERN YBA-A14
YBA-A14S05	Capota protectora KERN YBA-A14S05
KUP-03	Adaptador KERN KUP-03
YKC-01	Impresora térmica KERN YKC-01
YKH-01	Impresora KERN YKH-01
KUP-01	Adaptador KERN KUP-01
SCD-4.0-PRO-DL-AS05	Software KERN BalanceConnection SCD-4.0-PRO-DL-AS05
CFS-A03	Lámpara de señal KERN CFS-A03
YKR-01	Uso con acumulador interno KERN YKR-01
YKG-01	Impresora matricial KERN YKG-01
KUP-04	Adaptador KERN KUP-04
SCD-4.0-DLS05	BalanceConnection Standard KERN SCD-4.0-DLS05
911-013	Impresora de agujas matricial KERN 911-013
KUP-05	Adaptador KERN KUP-05
KUP-06	Adaptador KERN KUP-06
KUP-13	Cable de conexión KERN KUP-13

SERVICIOS

Modelo	Descripción
961-248	Ajuste para el lugar de instalación 961-248
969-517	Confirmación de la especificación del fabricante (solo en combinación con certificado de calibración DAkkS) 969-517
963-128	Calibración DAkkS 963-128
965-228	Verificación / Evaluación de la conformidad según NAWI (2014/31/UE) KERN 965-228
970-014	Extensión de la garantía (+3 años) KERN 970-014

PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
RFCB-6001	Placa de pesaje KERN RFCB-6001

Modelo	Descripción
YKA-27	Fuente de alimentación de enchufe KERN YKA-27
RTPCB-8001	Pie de ajuste KERN RTPCB-8001
RTPCB-8003	Tapa del compartimento de las pilas KERN RTPCB-8003
RTFCB-4006	Lámina de teclado KERN RTFCB-4006

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

Modelo	Descripción
SCD-4.0-DL	BalanceConnection Standard KERN SCD-4.0-DL
SCD-4.0-PRO-DL	Software KERN BalanceConnection SCD-4.0-PRO-DL
SET-17	KERN EasyTouch SET-17 PrePack
SET-01	KERN EasyTouch SET-01 Base
SET-21	KERN EasyTouch SET-21 Formulation
SET-22	KERN EasyTouch SET-22 Difference
SET-31	KERN EasyTouch SET-31 Tolerance
SET-32	KERN EasyTouch SET-32 Count
SET-33	KERN EasyTouch SET-33 Target Count
SET-04	KERN EasyTouch SET-04 Density
SET-05	KERN EasyTouch SET-05 Dynamic
SET-06	KERN EasyTouch SET-06 Classification
SET-07	KERN EasyTouch SET-07 Variable
SET-08	KERN EasyTouch SET-08 Take-out
SET-10	KERN EasyTouch SET-10 Save Server
SET-11	KERN EasyTouch SET-11 Safety
SET-16	KERN EasyTouch SET-16 Batch and Statistics
SET-14	KERN EasyTouch SET-14 Individual Print
SET-28	KERN EasyTouch SET-28 Customization Service
SET-35	KERN EasyTouch SET-35 Assembly Count
SET-18	KERN EasyTouch SET-18 Container Master
SET-46	KERN EasyTouch TSET-46-A Backup Scheduler
SET-51	KERN EasyTouch SET-51 Audit Logs
SET-411	KERN EasyTouch SET-411 Hotkeys

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Capacidad de pesada	Legibilidad	Valor de verificación (e)	Carga mínima (Min)
FCB 8K0.1	8000 g	0,1 g	-	-
FCB 12K1	12 kg	0,001 kg	-	-
FCB 30K1	30 kg	0,001 kg	-	-
FCB 12K-4	12 kg	0,0001 kg	-	-
FCB 6K-5	6000 g	0,05 g	-	-
FCB 30K-4	30 kg	0,0002 kg	-	-
FCB 6K-3DM	3000 g; 6000 g	1 g; 2 g	1 g; 2 g	20 g
FCB 15K-3DM	6 kg; 15 kg	0,002 kg; 0,005 kg	0,002 kg; 0,005 kg	0,04 kg
FCB 30K-3DM	15 kg; 30 kg	0,005 kg; 0,01 kg	0,005 kg; 0,01 kg	0,1 kg
FCB 12K1-2024a	12000 g	1 g	-	-

ESPAÑOL