

## BROCHURE DEL PRODOTTO

---

# KERN 317-02-2020a

Data: 18.04.2025

ITALIANO



Peso singolo, classe OIML E2, 2 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scansiona qui per maggiori  
informazioni

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Modello codice articolo       | 317-02-2020a                             |
| Modello-Serie                 | 317                                      |
| Assortimento                  | KERN                                     |
| Tipologia di prodotto         | Pesi di prova                            |
| Gruppo di prodotti            | Pesi di prova OIML E2                    |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Elemento della distinta base commerciale |
| Codice EAN (Modello)          | 4045761003545                            |
| Modello successivo            | 317-02; 317-02-2022i                     |
| Numero di tariffa doganale    | 84239090                                 |

### Dati tecnici - Primario

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Valore nominale    | 2 g         |
| Tolleranza (OIML)  | 0,04 mg     |
| Cassa in alluminio | 317-020-600 |
| Cassa in plastica  | 317-020-400 |
| Cassa in legno     | 317-020-100 |

### Dati tecnici - Costruzione

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Materiale | acciaio inossidabile lucidato |
|-----------|-------------------------------|

### Dati tecnici - Sistema di misura

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Classe OIML                  | E2   |
| Conformità OIML              | sì   |
| Densità (kg/m <sup>3</sup> ) | 7950 |
| Volume (cm <sup>3</sup> )    | 0,25 |

### Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Dimensioni imballo (L×P×H)                       | 6×6×10 mm       |
| Peso lordo                                       | 0,05 kg         |
| Peso netto                                       | 0,05 kg         |
| Metodo di spedizione                             | Servizio pacchi |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica | 0 g             |
| Tempo di consegna                                | 1 d             |

### Dati tecnici - Verifica

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Possibilità di verifica | sì |
|-------------------------|----|

### Servizi opzionali

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Calibrazione DAkkS | 962-332 |
|--------------------|---------|

### FUNZIONI

|          |
|----------|
| Standard |
|----------|



## ACCESSORI

| Modello     | Descrizione                                       |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 317-020-400 | Custodia per pesi in plastica KERN 317-020-400    |
| 317-020-100 | Custodia in legno per pesi KERN 317-020-100       |
| 317-020-600 | Custodia rinforzata in alluminio KERN 317-020-600 |

## SERVIZI

| Modello  | Descrizione                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 920-331  | Marcatura per incisione (ultime cifre del numero di serie) KERN 920-331 |
| 962-332R | Ricalibrazione DAkkS KERN 962-332R                                      |
| 920-33   | Marcatura per incisione KERN 920-33                                     |
| 952-332  | Omologazione KERN 952-332                                               |
| 921-332  | Scostamento positivo garantito ( $\pm 1/3$ OIML) KERN 921-332           |
| 962-332  | Calibrazione DAkkS 962-332                                              |